



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00040480Т ОТ 25.05.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, sef@ferum-ni.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	322303M(401)	Труба ВПТ 25*3,2 6м	3262-75	ст.08кп	P1-1524.4.1-002	3	210	3,012
2	360769A(5305)	Труба ВПТ 25*3,2 6м	3262-75	ст.08кп	K9-403.4.1-006	2	210	3,012
3	253909A(27878)	Труба ВПТ 50*3,5 6м	3262-75	ст.3сп	76-1565.2.1-092	6	80	2,343
4	253910A(27880)	Труба ВПТ 50*3,5 6м	3262-75	ст.3сп	76-1565.2.1-094	3	80	2,343
5	253910A(27880)/253909A(27878)	Труба ВПТ 50*3,5 6м	3262-75	ст.3сп	76-1565.2.1-091	7	80	2,343
6	154006A(26965)	Труба профильная 100*100*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-196.2.1-009	2	36	5,115
7	124219M(407)	Труба профильная 100*50*3,0 12м	13663-86 / 8645-68	ст.3сп	21-128.2.1-286	1	60	4,752
8	360866A(6046)	Труба профильная 120*120*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп 5	21-381.2.1-486	5	25	4,275
9	360262A(627)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08кп	K9-166.2.1-063	7	240	1,887
10	153901A(615)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08кп	K9-166.2.1-047	3	240	1,887
11	360262A(698)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08кп	K9-166.2.1-064	5	240	1,887
12	204582	Труба профильная 40*40*1,5 6м	13663-86 / 8639-82	ст.2пс	K9-499.3.1-007	10	144	1,538

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сэкв.	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплочивание	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2	Уд.вязк., Дж/см2		Уд.вязк. мех.ст., Дж/см2
																					KCU	KCV	
1	154006	5	4,2	26,3	17	25	2	3	4	29	3	32	3	3	360	35	305	-	-	-	-	-	-
2	124219	16	2	42	10	13	3	1	1	3	6	40	1	1	435	28	220	-	-	-	-	-	-
3	360262	7	1	29	16	22	3	3	5	17	5	33	3	3	345	38	220	-	-	-	-	-	-
4	153901	5,3	1	25	10	21	2,4	3,3	4,3	29	8	29	3	3	364	35	234	-	-	-	-	-	-
5	360262	7	1	29	16	22	3	3	5	17	5	33	3	3	364	35	234	-	-	-	-	-	-
6	253909	7,3	3,2	25,1	13	18	3	3	4,4	23	6	37	3	3	360	36	295	УД	УД	-	-	-	-
7	360866	19	22	50	15	22	3	2	3	31	5	80	3	3	493	26	363	-	-	-	-	-	-
8	253910	4,1	3,9	25	16	20	2,3	3	4	24	6	40	3	3	360	33	290	УД	УД	-	-	-	-
9	204582	15	2	43	9	9	3	2	1	3	5	40	3	3	430	32	-	-	-	-	-	-	-
10	322303	8	2	38	16	10	3	1	1	2	5	50	3	3	400	31	-	УД	УД	-	-	-	-
11	360769	6	1,5	26	11	16	1	2	3	23	5	39	3	3	377	36	313	УД	УД	-	-	-	-

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 25 мая 2026 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова

ОТК
1

