



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-000287787 от 28.04.2023

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, serf@ferum-l.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. Масса пакета, тн
1	230612A(4129)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-013	1	100	2,304
2	330636A(4132)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-016	8	100	2,304
3	230490A(4149)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-016	3	100	2,304
4	230490A(4149)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-016	4	100	2,304
5	230490A(4149)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-016	5	100	2,304
6	230490A(4149)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-016	6	100	2,304
7	230490A(4149)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-016	2	100	2,304
8	36A(4132)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-016	7	100	2,304
9	230612A(4129)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-013	2	100	2,304
10	230490A(4149)	Труба ВПТ 40*3,5 6м	ГОСТ 3262-75	ст.3сп	76-321.1-015	9	100	2,304
11	330270A(351)	Труба профильная 30*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-145.1-1-384	9	300	1,944
12	330215A(524)	Труба профильная 30*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-145.1-1-385	5	300	1,944
13	330292A(92)	Труба профильная 30*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-145.1-1-385	3	300	1,944
14	330292A(592)/330215A(524)	Труба профильная 30*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-145.1-1-385	4	300	1,944
15	130109A(700)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-169	9	240	1,887
16	130109A(700)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-169	8	240	1,887
17	324019A/130109A(700)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-169	7	240	1,887
18	324019A	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-169	6	240	1,887
19	324019A	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-169	4	240	1,887
20	324019A	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-169	5	240	1,887
21	230856A(1627)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-168	5	240	1,887
22	324019A	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-168	10	240	1,887
23	230186A(375)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-169	1	240	1,887
24	324019A	Труба профильная 40*20*1,5 6м	ГОСТ 13663-86	ст.08пс	42-449.4-1-168	11	240	1,887

Химический состав, Механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	SI	Mn	S	P	Cr	NI	CU	AS	N	Al	V	Сякв.	Временное сопротивление нне, Н/мм2	Относительное нне удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсннва нне	Заннб	Гндрнвл. Днвление, кгс/см2	Уд. внжк., КСУ	Дж/см2	Уд. внжк. Мех.ст., Дж/см2
1	230612A(4129)	15,2	23	47,9	10	14	1,7	2,4	3,9	14	6	41		475	27	360	УД	УД	УД				
2	330636A(4132)	6,3	8	41,7	20	14	1,9	2	3,1	15	6	42		390	33	320	УД	УД	УД				
3	230490A(4149)	17	17,9	44,6	11	14	1,4	1,9	3,6		7	40		485	27	380	УД	УД	УД				
4	330270A(351)	5,5	9,3	41	14	14	1,8	2,5	3,1	15	4	41		339	23	203	-	-	УД				
5	330215A(524)	7	9,4	42,9	4	21	2,3	2,7	3,9	15	5	31		354	36	221	-	-	-				
6	330292A(592)	5,1	12,3	37,5	17	17	1,9	2,7	3,6	14	4	37		349	37	215	-	-	-				
7	130109A(700)	7,4	9,3	41,6	8	26	2,7	2,9	3,9	15	3	44		370	36	230	-	-	-				
8	324019A	5	7,6	43,5	10	23	3,3	4,3	3,8	13	4	38		354	36	221	-	-	-				
9	230186A(1627)	7	5,8	36,6	7	9	1,8	2,4	3,4	11	3	26		369	35	240	-	-	-				
10	230186A(375)	6,6	9,6	39,5	9	15	1,9	2,5	3,4	16	6	36		354	36	221	-	-	-				

Отрубка труб производится по терветической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Дата выдачи: 28 апреля 2023 г. Подпись:

Е. Ю. Волкова

