



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00068894Т от 31.07.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, ser@ferum-ni.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество шт. в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	303970M(3)	Труба профильная 160*160*5,0 12м	30245-2003	09Г2С 15	P2-736.2.1-078	4	16	4,576
2	306687M(13)	Труба профильная 160*160*5,0 12м	30245-2003	09Г2С 15	P2-736.2.1-076	1	16	4,576
3	303970M(3)/306687 M(5)	Труба профильная 160*160*5,0 12м	30245-2003	09Г2С 15	P2-736.2.1-067	1	16	4,576
4	161946A(16488)	Труба профильная 80*80*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-1277.3.1-052	2	64	7,166

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Среднее соотношение нив. Ni/Mn2	Временное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Спущивание	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2	Удлинение, КСУ	Удлинение, КСВ	Удлинение, ДКСМ2	Удлинение, ДКСМ2
1	303970M(3)	10	65	144	3	15	3	1	1	3	4	30	4	515	33	391	-	-	-	-70С	-40С	+20С	+20С
2	161946A(16488)	20	23	44	13	16	4	3	4	17	6	44	3	460	26	340	-	-	-	89	235	91	91
3	306687M(13)	10	65	144	3	12	4	4	6	3	4	30	3	519	32,5	392	-	-	-	-70С	-40С	+20С	+20С
4	306687M(5)	10	65	144	3	12	4	4	6	3	4	30	3	516	33,5	387	-	-	-	83	242	82	82

Отпуска труб производится по теоретической массе.
Химический состав труб соответствует ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 380-2005
Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 31 июля 2026 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова

ОТК
1

