ФЕРРУМ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00014874Т от 13.03.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@Ferrum-n.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	В222169М(1)/322172М(18)	Труба ВГП 20*2,8 6м	3262-75	ст.08кп	К9-1568.2.1-061	8	272	2,71
2	В222169М(1)	Труба ВГП 20*2,8 6м	3262-75	ст 08кп	К9-1568.2.1-061	5	272	2,71
3	353474А(25379)	Труба ВГП 40*3,5 6м	3262-75	ст.08кп	13-1391.2.1-010	5	100	2,304
4	353474А(25379)/253264А(25382)	Труба ВГП 40*3,5 6м	3262-75	ст.08кп	-001	1	100	2,304
5	252738А(19757)/152730А(19759)	Труба профильная 100*100*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	К2-1003.2.1-046	4	36	3,897
6	252738А(19757)	Труба профильная 100*100*3,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	К2-1003.2.1-046	3	36	3,897
7	253727А(27019)	Труба профильная 100*100*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	К2-196.2.1-011	3	36	5,115
8	124219М(405)	Труба профильная 100*50*3,0 12м	13663-86 / 8645-68	ст.3сп	21-128.2.1-289	1	60	4,752
9	124225М(402)	Труба профильная 100*50*3,0 12м	13663-86 / 8645-68	ст.3сп	21-128.2.1-289	4	60	4,752
10	253945А(28109)	Труба профильная 120*120*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп 5	21-1433.2.1-063	4	25	4,275
11	253945А(28109)	Труба профильная 120*120*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп 5	21-1433.2.1-063	5	25	4,275
12	360351А(870)/260380А(922)	Труба профильная 20*20*1,5 6м	13663-86 / 8639-82	ст.08пс	К9-275.4.1-100	5	400	2,019
13	353531А(6581)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	К9-1454.2.1-025	3	240	1,887
14	153210А(5325)	Труба профильная 40*20*1,5 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	К9-1255.4.1-067	8	240	1,887
15	352620А(6506)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	К9-1061.2.1-121	1	240	2,448
16	352620А(4787)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	К9-1061.2.1-121	4	240	2,448
17	352620А(6506)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	К9-1061.2.1-121	2	240	2,448
18	222240	Труба профильная 40*40*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	К9-1567.2.1-010	5	144	2,904
19	153524А(8112)/153528А(8110)	Труба профильная 60*30*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	76-1404.2.1-016	3	140	2,226
20	153524А(6001)	Труба профильная 60*30*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст.08пс	76-1404.2.1-019	2	140	2,226
21	253932А(28077)	Труба ЭСВ 108*4,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	21-77.5.1-220	2	36	4,433

Химический состав, механические свойства (в соответсвии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C x100	Si x100	Mn x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	Al x1000	V x1000	Сэкв. x100	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплющивание	Загиб	Гидравл давление, кгс/см2	Уд вязк., Дж/см2 KCU	Уд вязк., Дж/см2 KCV	Уд вязк. мех.ст., Дж/см2
1	253727	7	4,3	28,1	16	14	3	4	5	29	5	33			370	36	305	-	-	-			
2	253932	20,4	21	42	10	21	3	3,1	6	27	5	34			463	26	343	УД	-	УД			
3	252738	16	20	41	17	22	3	3	4	19	7	31			479	27	370	-	-	-			
4	152730	18,4	29,4	48,4	10	27	5,9	6,1	4,7	21	7	53			485	27	370	-	-	-			
5	124219	16	2	42	10	13	3	1	1	3	6	40			435	28		-	-	-			
6	360351	8	2,2	29,1	9	19	3	5	3,7	20	5	33			359	36	229	-	-	-			
7	260380	5	2,5	22,9	16	15	2,8	5,9	6,6	17	5	51			345	36	205	-	-	-			
8	124225	17	3	42	9	16	3	1	1	3	5	50			445	28		-	-	-			
9	352620	5,7	2,1	27,2	14	18	2,6	3,1	5	22	5	34			348	38	212	-	-	-			
10	352620	5,7	2,1	27,2	14	18	2,6	3,1	5	22	5	34			345	40	205	-	-	-			
11	153524	5	3,1	25,3	17	15	3	3,1	5		5	39			338	39	198	-	-	-			
12	153528	6,4	5,2	27,3	18	18	3,1	3	4,6	20	6	30			353	37	217	-	-	-			
13	353474	5,5	1	25	13	19	2,4	4,2	4,1	27	6	44			366	33	297	УД	УД	УД			
14	253264	6	1	25	13	14	2	3	4	24	6	51			345	37	300	УД	УД	УД			
15	253945	18	22	44	10	22	2,8	3,6	4,8	24	8	43			488	26	361	-	-	-			
16	153524	5	3,1	25,3	17	15	3	3,1	5		5	39			343	38	206	-	-	-			
17		9	2	36	8	9	3	1	1	2	52				365	31,5		УД	УД	УД			
18	322172	7	2	38	6	10	5	2	2	3		54			365	30		УД	УД	УД			
19	222240	16	19	42	3	13	3	1	1	2	6				430	30		-	-	-			
20	353531	5,4	5	28	13	26	3	3,5	4,3	29	5	50			350	33	220	-	-	-			
21	153210	5	5	27	12	18	2,1	3,2	3,7	23	3	41			354	36	221	-	-	-			

Отгрузка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005,ГОСТ 1050-2013
Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 13 марта 2026 г. Подпись:

Е. Ю. Волкова

ОТК
1

Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1165476068163
«ФЕРРУМ»
Филиал в г.Иркутске
ИНН 5404029646
Россия г.Новосибирск