



Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификатом по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7627406

Грузоотправитель:

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Демидов"

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: НОВОСИБИРСК-ЗАПАДН

Наименование продукции: ГОСТ 2590-2006 - ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУТЛЫЙ

Table with columns: Номер вагона, Код станции, Дата отгрузки, Номер аккредитива, Год исполнения, Кв. зак., Бригада отгруз., Таб. N контр., Призн. замен, ЛВП, Пере-адрес, Кол-во мест, Вид грузовых мест. Includes summary row: Итого: 6 29.760, Вес брутто: 29.892

Кривизна проката для класса Y - 02.03.04, Предельные отклонения по длине проката группа БД - 02.03.04; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 02.03.04; ЗГП - 02.03.04; Свойства соответствуют ГОСТ 1050-2013 ПО П.9.20 - 02.03.04, Способ выплавки: кислородно-конверторный - 02.03.04, Наличие внепечной обработки: с ванадием - 02.03.04

Table with columns: N пл, Ном. поз, НД, Номер плавки, Марка стали, Тех. требования, Профиль, Кл. точ., Размер, мм (A, B, C, D), Тип длины, С О Р Т, Кол. мест, Вес (тн). Includes chemical composition table with columns: C, Si, Mn, S, P, Cr, Ni, Cu, etc.

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № 001.001.001.001 от 12.12.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

Страна происхождения: РОССИЯ

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10г в абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается, в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

