



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 702459 от 26.05.2024

Грузополучатель: МЕТАЛЛСЕРВИС-НОВОСИБИРСК ООО

Вагон № 52549425

Количество грузовых мест 18

НД - ГОСТ 10705-80 Пр.1169-2020 группа В, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 13663-86 Пр.1031-2007,
Пр.1169-2020 группа В, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 3262-75Наименование продукции - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ

Лист 1 Листов 1

Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размеры, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Механические и технологические свойства						Толщина покрытия, мкм
									временное сопротивление кгс/мм ²	относительное удлинение, %	предел текучести, кгс/мм ²	сплющивание	изгиб	гидродавление, кгс/см ²	
1	10890711	Ст3сп	201070	1	89х3.5х 12000	672,0	56	4,959	49,5	33	-	Уд.	-	60	-
2	10890711	Ст3сп	201070	2	89х3.5х 12000	672,0	56	4,959	49,5	33	-	Уд.	-	60	-
3	10889611	Ст3сп	201019	2	89х3.0х 12000	768,0	64	4,884	44,5	33	-	Уд.	-	60	-
4	10889611	Ст3сп	201019	3	89х3.0х 12000	768,0	64	4,884	44,5	33	-	Уд.	-	60	-
5	30968711	Ст3сп	403015	1	40х20х2.0х6000	1452,0	242	2,468	48	27	-	-	-	-	-
6	30968711	Ст3сп	403014	2	40х20х2.0х6000	1452,0	242	2,468	48	27	-	-	-	-	-
7	30968711	Ст3сп	403018	1	40х20х2.0х6000	1452,0	242	2,468	48	27	-	-	-	-	-
8	30968711	Ст3сп	403017	2	40х20х2.0х6000	1452,0	242	2,468	48	27	-	-	-	-	-
9	30968711	Ст3сп	403016	1	40х20х2.0х6000	1452,0	242	2,468	48	27	-	-	-	-	-
10	30968711	Ст3сп	403015	2	40х20х2.0х6000	1452,0	242	2,468	48	27	-	-	-	-	-
11	10881011	Ст1кп	503742	10	32х3.2х6000	822,0	137	2,540	-	-	-	-	Уд.	25	-
12	10881011	Ст1кп	503742	11	32х3.2х6000	822,0	137	2,540	-	-	-	-	Уд.	25	-
13	10881011	Ст1кп	503742	8	32х3.2х6000	828,0	138	2,558	-	-	-	-	Уд.	25	-
14	10881011	Ст1кп	503742	9	32х3.2х6000	828,0	138	2,558	-	-	-	-	Уд.	25	-
15	20751511	Ст3сп	669	7	159х4.0х 12000	240,0	20	3,670	47	30	-	-	-	30	-
16	20751511	Ст3сп	669	8	159х4.0х 12000	240,0	20	3,670	47	30	-	-	-	30	-
17	30872811	Ст3сп	765	5	100х50х3.0х12000	540,0	45	3,596	47,5	33*	-	-	-	-	-
18	30872811	Ст3сп	766	1/1	100х50х3.0х12000	264,0	22	1,758	47,5	33	-	-	-	-	-
ИТОГО:						16176,0	2349	57,384							

Трубы электросварные. Отгрузка труб производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Заведующий складом
должностьСтриж Виктор Владимирович
Ф.И.О.