НТТЗ
МЕТАЛЛИНВЕСТ
Нижнетагильский Трубный завод Металлинвест

622021, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, 7
ИНН/КПП 6223072967/662301001 ОГРН 1106623006423
Р/с 40702810138080000287 К/с 30101810100000000964
В ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург, БИК 046577964
Тел/факс: (3435) 495-700

Сертификат качества №223951 от 29.09.2020 г.

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-металлургический холдинг "Тагильская сталь", 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил, Красноармейская, дом № 38, +7 (343) 549-57-17
Грузополучатель: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИСЕТЬ АО, № вагона С738УН174

№ п/п	Размер труб, мм	Кол-во шт	Масса т	Марка стали	Номер заказа	Номер пакета	Гр. кач-ва	Кл. точн. по длине	Номера плавок	НТД	Прим.
1	Труба профильная 160*160*6	20x12	6,79	09Г2С-14	635А	9			2165654	ГОСТ 30245 Сталь: 19281-2014	Теоретическая масса
2	Труба профильная 160*160*6	17x12	5,772	09Г2С-14	635А	6			2165654	ГОСТ 30245 Сталь: 19281-2014	Теоретическая масса
	Итого:		12,562								

№ п/п	Номер плавки	Химический состав, %														
		X100 C	X100 Si	X100 Mn	X1000 S	X1000 P	X100 Cr	X100 Ni	X100 Cu	X100 As	X1000 N	X1000 Al	X1000 Ti	Fe	CEV	X100 V
1	2165654	9	65	145	6	14	6	3	6	4	5	51	-		38	5

№ п/п	Номер плавки	Толщ. стенки	Механические свойства																		
			Предел прочности, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	удлин. %	Изгиб. попер	Класс точности	Удар. вязк. После м. ст t+20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-60 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-70 Дж/см2	Удар. вязк. KCV t-20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-20 Дж/см2	Удар. вязк. KCU t-40 Дж/см2	Удар. вязк. KCV t+20 Дж/см2	Временное противлени Кгс/см2	Удар. вязк. после старени Дж/см2	Зерно феррита Балл	Класс прочности	Глубина лунки, мм	Группа поверхности	Гарантия свариваемости
1	2165654	6	510-520	385-390	32-33	уд		86-98	86-93									345			

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция полностью соответствует указанной в настоящем сертификате с НТД. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Трубы подвергнуты 100% контролю качества сарного шва неразрушающим контролем.
Труба с двух сторон замаркирована несмываемой краской синего цвета ст. 09Г2С.
Трубы, производимые по ГОСТ 10705-80, подвергаются гидроиспытаниям.

ОТК

Контролер ОТК