ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU003379

Лист 1

355

36752

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2302401 (стан 250)

Вид документа 3.1

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Улан-Удэ" для ООО ТПК УралСибМет (Код: 3657)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ТУ 14-1-5282-94 - КАТАНКА ИЗ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ УПАКОВКИ И ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ

МАССА МОТКА РАССЧИТАНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА

Номер вагона / Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредитива	Год исполнения / Номер заказа / Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
056281116	935703	22.01.2023		23, 4700012040 20592492	1	2	12373		01		82	МОТКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Класс точности	Размер А	Размер Б	Размер С	Размер D	Тип длины	Сорт	Кол. мест	Вес (т)
01	020	14-1-5282-94	930170	СТ3ПС	УО1	КРУГ		8.00				МОТКИ	1	81	66.040
02	020	14-1-5282-94	922776	СТ3ПС	УО1	КРУГ		8.00				МОТКИ	1	1	0.810

Итого: 82 66.850

Отклонение по диаметру ±0,5мм - 01,02

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт / Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % C / N2	Si / Al	Mn / Ti	S / W	P / V	Cr / Mo	Ni / Nb	Cu / Сэ	As	Механич. свойства $\sigma_в$ Н/мм2	δ_5 %	ψ %	$\sigma_т$ Н/мм2	Хол. изг.	Обезуглероженный слой общая глубина %	макс. глубина %	Зерно бал.	Масса ок. кг/т	Макроструктура	Микроструктура
01	930170		0.19 0.006	0.07	0.51	0.024	0.014	0.02	0.02	0.03	0.003	470.0				УД						
02	922776		0.19 0.005	0.05	0.49	0.018	0.019	0.02	0.01	0.02	0.004	455.0				УД						

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10

Для товарно-транспортных документов Управление по качеству

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com, раздел Претензионная работа

Подтвердить наличие QR кода ☑

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

Ст. контролер УК_____ ЧУМАКОВА М.Н.

Страна происхождения: РОССИЯ
Inspection Certificate 3.1 EN 10204:200

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно интструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура Ау500СП-усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2)до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК