



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 622497 от 30.11.2021

Грузополучатель: МЕТАЛЛСЕРВИС-НОВОСИБИРСК ООО

Вагон № 54609334

Количество грузовых мест 19



НД - ГОСТ 13663-86 Пр.1031-2007, Пр.1169-2020 группа В, ГОСТ 10705-80 Пр.1169-2020 группа В

Наименование продукции - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ

Лист 1 Листов 1

Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размеры, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Механические и технологические свойства						Примечание	
									временное сопротивление кгс/мм ²	относительное удлинение, %	предел текучести, кгс/мм ²	сплощивание	изгиб	гидродавление, кгс/см ²		
1	12191811	Ст3сп	2271	1	100x100x3.0x12000	432,0	36	3,897	49	35	-	-	-	-	-	
2	32122111	08пс	410561	4	50x50x2.0x6000	660,0	110	1,954	45	32	-	-	-	-	-	
3	02261019	08пс	410536	4	50x50x2.0x6000	660,0	110	1,954	40	38	-	-	-	-	-	
4	02261019	08пс	410538	1	50x50x2.0x6000	660,0	110	1,954	40	38	-	-	-	-	-	
5	B32329111	Ст3пс	411440	2	60x60x2.0x6000	432,0	72	1,551	45,5	33	-	-	-	-	-	
6	B32329111	Ст3пс	411440	3	60x60x2.0x6000	432,0	72	1,551	45,5	33	-	-	-	-	-	
7	21106319	Ст3сп	23001	2	80x80x4.0x12000	504,0	42	4,702	49	26	-	-	-	-	-	
8	21140619	Ст3пс	22989	3	80x80x4.0x12000	504,0	42	4,702	49,5	28	-	-	-	-	-	
9	02110111	Ст2пс	500352	2	40x20x1.5x6000	1452,0	242	1,902	48	30	-	-	-	-	-	
10	02110111	Ст2пс	500352	1	40x20x1.5x6000	1452,0	242	1,902	48	30	-	-	-	-	-	
11	32328811	Ст3пс	512742	2	40x20x2.0x6000	1452,0	242	2,468	52	28	-	-	-	-	-	
12	12424111	Ст3сп	512956	2	40x20x2.0x6000	1452,0	242	2,468	56	23,5	-	-	-	-	-	
13	31213919	08пс	2205	6	114x4.0x 12000	468,0	39	5,078	41,5	38	-	Уд.	-	30	-	
14	21173919	Ст3пс	2314	1	133x4.0x 12000	360,0	30	4,583	47,5	35	-	Уд.	-	30	-	
15	12389211	Ст3сп	2478	5	159x4.0x 12000	240,0	20	3,670	45,5	35	-	Уд.	-	30	-	
16	11116119	Ст3сп	718	5	159x4.0x 12000	60,0	5	0,917	48	31	-	Уд.	-	30	-	
17	10376719	Ст2пс	711	6	159x4.0x 12000	12,0	1	0,183	40,5	40	-	Уд.	-	30	-	
18	10376719	Ст2пс	704	1	159x4.0x 12000	12,0	1	0,183	40,5	40	-	Уд.	-	30	-	
19	31107319	Ст3сп	2521	8	159x6.0x 12000	216,0	18	4,890	46,5	34	-	Уд.	-	30	-	
ИТОГО:						11460,0	1676	50,509								

Трубы электросварные. Отгрузка труб производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Заведующий складом
должностьАндрей Юрьевич
Ф.И.О.