ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122619694

(ст. 250)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Металлоторговая компания "КРАСО" (Код:6046)

Станция назначения: КАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
52858198	932809	29.06.2026	26, 4500836065	0021087738	2	2	3033492	01	82	МОТКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
1	10	562972 - 1	ГОСТ 5781-82	35ГС	А-III	Арматура 8 (мотки)	0.395				8			МОТКИ		1		82	66.350

Итого по позиции № 10: 82 66.350 **Итого Нетто:** 82 66.350

Итого Брутто: 66.350

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), % C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	562972 - 1	35ГС	0.3400	0.6500	0.8700	0.0210	0.0170	0.0260	0.0220	0.0260										

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства Н/мм2 $\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в / \sigma_т$	% δ_5	$\delta_р$	δ_{max}	ψ	Ударная вязкость Дж/см2 Темп °С	Тип образца		Мех.стар +20 °С	Твердость НВ	Технолог. испытания хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мак. стр. Мик. стр.	Масса ок. кг/т	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний Условия провед. испытаний	Зерно бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели Gв S	So	Gт S	So
																								S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
1	562972 - 1	35ГС	677	432			20.0									УД		— — —			— — — — —		0.396	19.8	15.8	16.9	13.0
			687	432			22.5																	0.03	0.02	0.04	0.03
																УД		— — —			— — — — —		0.392	19.8	15.8	16.9	13.0
																								0.03	0.02	0.04	0.03

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

МАССА МОТКА РАССЧИТАНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: https://www.evraz.com/ru/products/claims/

Подписано ПЭП: БОРОВЕНСКАЯ Н. Ю., Ст. контролер УК
Документ выставлен: 29.06.2026 22:51:22
Открытый ключ подписи: 39d08c9a-cfb1-4128-b627-c6617d599ae5

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122619694

ЕВРАЗ

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью Металлоторговая компания "КРАСО" (Код:6046)

Станция назначения: КАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций

Номер ТС : 52858198

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	Сорт	Вес, тн.
									A	Б	C	D			
1	562972 - 1	126	2522608325	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
2	562972 - 1	127	2522608326	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
3	562972 - 1	128	2522608327	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
4	562972 - 1	129	2522608328	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
5	562972 - 1	130	2522608329	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
6	562972 - 1	131	2522608330	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
7	562972 - 1	132	2522608331	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
8	562972 - 1	133	2522608333	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
9	562972 - 1	134	2522608334	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
10	562972 - 1	135	2522608335	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
11	562972 - 1	136	2522608336	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
12	562972 - 1	137	2522608337	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
13	562972 - 1	138	2522608338	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
14	562972 - 1	139	2522608339	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
15	562972 - 1	140	2522608340	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
16	562972 - 1	141	2522608341	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
17	562972 - 1	142	2522608342	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
18	562972 - 1	143	2522608343	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
19	562972 - 1	144	2522608344	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
20	562972 - 1	145	2522608345	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
21	562972 - 1	146	2522608346	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
22	562972 - 1	147	2522608347	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
23	562972 - 1	148	2522608348	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
24	562972 - 1	149	2522608349	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
25	562972 - 1	150	2522608350	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
26	562972 - 1	151	2522608351	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
27	562972 - 1	152	2522608352	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
28	562972 - 1	153	2522608353	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
29	562972 - 1	154	2522608354	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
30	562972 - 1	155	2522608355	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
31	562972 - 1	156	2522608356	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
32	562972 - 1	157	2522608357	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810
33	562972 - 1	158	2522608358	ГОСТ 5781-82	35ГС	A-III	Арматура 8 (мотки)		8				МОТКИ	1	0,810