ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015. Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7632782

Вид документа 3.1

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Демидов"

Станция назначения: НОВОСИБИРСК-ЗАПАДН.

Наименование продукции: ГОСТ 2590-2006 - ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ

Номер вагона	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Переадрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
052958246	851207	10.05.2023		23, 4700021682	2				01		5	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм A	Б	С	D	Тип длины	СОРТ	Кол. мест	Вес (тн)
01	080	535-2005	426232	СТ3ПС	2-2ГП	КРУГ	В1	30.00		6000		М/Д	1	1	3.920

Кривизна проката для класса II - 01; Предельные отклонения по длине проката группа БД - 01; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 01; 2-2ГП - 01

N пп	Ном. плавки	Ном. парт / Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Механич. свойства $\sigma_т$	$\sigma_в$ Н/мм2	δ_5 %	ψ %	Ударная вязкость Темп °С	мех. стар. Дж/см2	Твердость НВ	Технол.испытан хол. изг.	осадка хол.	осадка гор.	Макр. стр. Мик. стр.
			As	N2	Al	Ti	W	V	Mo	Ce											
01	426232	1	0.18	0.07	0.47	0.017	0.010	0.02	0.02	0.03	285.0	430.0	29.0					УД			
			0.003	0.005						0.27											

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПинН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com, раздел Претензионная работа

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

Inspection Certificate 3.1 EN 10204:2004

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно интструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура Ау500СП усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2)не 3%. СТО 36554501-068-2020 на применение в ЖБК