

210865



Система Менеджмента качества  
сертифицирована в Бюро Веритас  
Сертификат по ISO: 9001:2015  
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7624092



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное Общество "Новосибирский металлургический завод им.Кузьмина"

Станция назначения: САМОВЫВОЗ

Наименование продукции: ГОСТ 2591-2006 - ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КВАДРАТНЫЙ

Тип-525

Номер вагона	Код станции	Дата отгрузки	Номер акрeдитива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отпруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
X2960У750	111111	25.02.2022		22, 4500738518	1				01		6	СВЯЗКИ

N пл	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
01	010	535-2005	120548	СТЗПС	2-2ГП	КВАДРАТ	B1	20.00	20.00	6000		М/Д	1	6	18.380

Итого: 6 18.380  
Вес брутто: 18.512

Кривизна проката для класса II - 01; Предельные отклонения по длине проката группа БД -01; ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ -01; 2-2ГП -01; СПОСОБ КОНТРОЛЯ: РАЗНОСТЬ ДИАГОНАЛЕЙ -01

N пл	Ном. плавки	Ном. парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %								Механич. свойства				Ударная вязкость		Твер-дость НВ	Технол.испытан		Мак. стр. Мик. стр.
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	$\sigma_T$	$\sigma_B$	$\delta_5$	$\Psi$	Темп °C	мех. стар. Дж/см2		хол. изг.	осадка хол. гор.	
01	120548	Слиток	0.21	0.08	0.53	0.027	0.018	0.04	0.03	0.07	290.0	445.0	30.0							
			0.004	0.006					0.002	0.003	0.31									



Настоящим удостоверяю,  
что продукция соответствует условиям контракта.

(\*) - Хим. анализ по ковшевой пробе  
(S) - Хим. анализ в готовом сорте



При переписке по вопросам количества и качества  
ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам  
претензий на количество и качество продукции обра-  
щаться по адресу: [www.tc-evraz.com](http://www.tc-evraz.com), раздел Претензия.

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ15-2008 Таблица А.1