



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00002348Т от 22.01.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-82, cert@ferum-ni.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номинатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретическая масса пакета, тн
1	153804A(26575)	Труба профильная 100*100*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-1409.3.1-016	3	36	5,115
2	152847A(6480)(252735A(4385))	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-88	ст.08пс	K9-1061.2.1-133	4	240	2,448
3	152847A(6486)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-88	ст.08пс	K9-1061.2.1-124	9	240	2,448
4	252091A(15094)(352208A(17885))	Труба профильная 40*40*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-979.4.1-023	3	144	2,904
5	119054M(3)	Труба профильная 40*40*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст.3сп	K2-1300.2.1-087	5	144	2,904
6	319478M(4)	Труба ССВ 108*4,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	21-1316.2.1-910	2	36	4,433
7	151697A(11994)(151696A(11993))	Труба ССВ 127*4,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	K2-576.3.1-043	1	25	3,639
8	153319A(23090)	Труба ССВ 159*4,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	21-1208.2.1-725	5	16	3,293
9	319112M(401)(2191109M(410))	Труба ССВ 89*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст.3сп	K2-1268.2.1-072	3	56	4,196

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Средн. x100	Бромовое число, %	Окислен. азот, %	Предел текучести, Н/мм2	Спущивание	Залив	Гидравл. давление, кгс/см2	Уд. влж. КСУ	Уд. влж. Дельта2 КСУ	Уд. влж. макс.ст. Дельта2
1	151697A(11994)	18	7,6	44	10	28	2,7	3	4	25	4	29			485	27	385	УД	-	УД			
2	151696A(11993)	16	5,9	42	17	33	2,7	2,4	3,5	27	4	32			460	29	345	УД	-	УД			
3	319478M(4)	15	2	46	10	11	5	1	1	2	6	40	1		437	32		УД	-	УД			
4	153319A(23090)	17	22,4	42	10	23	3,2	4	5	21	5	27			476	32	364	УД	-	УД	-200 35	+200 149	+200 81
5	153804A(26575)	5	5,6	30,2	17	20	2,4	4	6	28	5	50			380	36	325	-	-	-			
6	319112M(401)	14	11	41	15	12	5	5	2	3	6		23		441	30		УД	-	УД			
7	319109M(410)	16	15	41	14	17	5	3	4	3	6		24		444	30		УД	-	УД			
8	252091A(15094)	17	9,9	46	9	23	2,4	3,1	5	21	5	32			481	27	375	-	-	-			
9	352208A(17885)	19	20,1	46,3	16	23	3	3,7	5	15	7	38			494	26	379	-	-	-			
10	119054M(3)	18	3	45	12	16	6	2	3	3	6	40	10	27	445	32		-	-	-			
11	152847A(6480)	7	7	30	9	20	2,8	2,8	4,6	22	7	35			353	37	218	-	-	-			
12	252735A(4685)	5,9	4,5	28,1	20	25	2,8	4,2	4,7	18	5	54			358	37	223	-	-	-			

Отгрузка труб производится по техническим меркам.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 22 января 2026 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова



ОТК
1

